

PRILOG III

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

za izradu i isporuku novog SPECIJALNOG KOMUNALNOG VOZILA - samopodizač kontejnera sa stražnjim hidrauličkim stabilizatorima sa mini kranom

SPECIFIKACIJA TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA VOZILA

Redni broj	Opis novog specijalnog vozila	NUDI SE		UPISATI PONUĐENE VRIJEDNOSTI ILI DOKAZ JEDNAKOVRIJEDNOSTI
		DA	NE	
		MODEL _____		
TIP _____ GODIŠTE _____				
1.	Verzija: Šasija sa kabinom i motorom			
2.	Dozvoljena bruto masa: najviše 7500 kg			
3.	Snaga motora: minimalno 180 KS			
4.	Neto nosivost podvozja: do 5000 kg			
5.	Međuosovinski razmak: najviše 4500 mm			
6.	Položaj upravljača: lijevo			
7.	Ručni mjenjač sa 6 brzina			
8.	Mehanički stražnji ovjes			
9.	Boja - bijela			
10.	Automatski klima uređaj			
11.	Prednja svjetla za maglu			
12.	Broj cilindara- 4 u liniji			
13.	Tempomat			
14.	Pogonsko gorivo - dizel			
15.	Pto Hydrocar			
16.	Stabilizator zadnje osovine			
17.	Dvostruki kotači na stražnjoj osovini			
18.	Nosač rezervnog kotača, sa jednim osiguračem			
19.	Rezervni kotač			
20.	Elementi za vezivanje nadogradnje			
21.	Glavni rezervoar za gorivo min 100 l			
22.	Plastični branik			
23.	Zadnja zaštita od podlijetanja			
24.	Elektronski program stabilnosti (ESP)			

25.	Disk kočnice na prednjoj i zadnjoj osovini			
26.	ABS sistem za kočenje			
27.	Jednostruka kabina			
28.	Digitalni tahograf			
29.	Retrovizori - grijani			
30.	Nosači retrovizora, produženi			
31.	Dalj. centralno zaključavanje			
32.	Imobilizator sa transponderom			
33.	Dvostruko sjedalo suvozača			
34.	Ogibljeno voz. sjedište, horiz. amortizacija			
35.	Naslon za ruku, vozačko sjedište			
36.	Podešavanje stupa upravljača			
37.	Oplata poda od PVC-a			
38.	Elekt. podizači stakla, vozačka i suvozačka vrata			
39.	Grijač filtera goriva			
40.	Upozorenje za hod unazad			
41.	Podesivo osvjetljenje instrument table			
42.	Tipke na volanu			
43.	Tehnička dokumentacija na hrvatskom			
44.	Automatsko aktiviranje glavnog svjetla			
45.	Svjetla za maglu, halogena			
46.	Limitator brzine max 90 km/h, EC			
47.	Zadovoljava min. standarde EURO norme VI D. ili jednakovrijedno			
48.	Jamstvo na podvozje minimalno 1 godina			

SPECIFIKACIJA TEHNICKIH KARAKTERISTIKA SAMOPODIZAČ

Redni broj	Opis nove nadogradnje	NUDI SE		UPISATI PONUĐENE VRIJEDNOSTI ILI DOKAZ JEDNAKOVRIJEDNOSTI
		DA	NE	
1.	Teleskopske ruke s hidrauličkim izvlačenjem			
2.	Zaštita podiznih cilindara			
3.	Papuče ili graničnici za dosjed kontejnera s mogućnošću premještanja			
4.	Upravljanje iz kabine			
5.	Dva nezavisna stražnja stabilizatora s mogućnošću pojedinačnog upravljanja			
6.	Dvije stražnje kuke za zabavljanje kontejnera (hidraulične)			
7.	Sinkroniziran rad teleskopa			
8.	Podesivi land za prihvat kontejnera			
9.	Razmak ili zračnost između podiznih ruku min 1900 mm			
10.	Mogućnost podizanja i prijevoza standardnog kontejnera od 5m ³ i 7 m ³			
11.	Svjetlo za noćni rad			
12.	Prilikom isporuke vozila dostava Atesta Centra vozila Hrvatske i Atesta zaštite na radu			
13.	Od strane ponuditelja organizirana obuka djelatnika za rukovanje i održavanje vozila prilikom isporuke			

SPECIFIKACIJA TEHNICKIH KARAKTERISTIKA MINI KRAN S BEŽIČNIM DALJINSKIM UPRAVLJANJEM

Redni broj	Opis nove nadogradnje	NUDI SE		UPISATI PONUĐENE VRIJEDNOSTI ILI DOKAZ JEDNAKOVRIJEDNOSTI
		DA	NE	
1.	Max. podizni moment 2,65 mt			
2.	Min. podizni kapacitet 500 kg			
3.	Min. hidraulični doseg 5,5 m			
4.	Max. zakret dizalice 370°			
5.	Težina dizalice max 450 kg			
6.	Visina dizalice max 1600 mm			
7.	Širina dizalice max 1900 mm			
8.	Ručno izvlačenje stabilizatora dizalice			
9.	Jamstvo na nadogradnju min. 1 godina			